

CE RoHS



MANDO Y CONTROLADOR 2.4GHZ. RGB+CCT

Ref.
188450

INFORMACIÓN TÉCNICA

MANDO Y CONTROLADOR RGB+CCT 12V/240W 24V/480W



Temperatura trabajo: -20+55°



Tamaño mando: 157x53x18 mm



Salida: 5 canales



Tamaño: 85x45x23 mm.



Corriente salida: <4A/CH



Suministro voltaje: DC 12V/24V

Este es un controlador RGB+CCT con control remoto táctil RF 2.4G, que adopta la tecnología de control PWM más avanzada. Puede controlar de forma remota todo tipo de luces DC5-24V RGB+CCT.

- Voltaje de funcionamiento: DC 5-24V
- Salida máxima: 6A por canal
- Conexión de salida: Ánodo común
- Distancia de control: 20-30 m

Este control remoto RF puede controlar la luz a través de obstáculos, incluso si no están dirigiendo al receptor.

Aplicable para tiras LED RGB+CCT

INSTRUCCIONES PARA EMPAREJAR Y BORRAR CÓDIGO

Para una nueva combinación, el control remoto debe emparejarse con el receptor para poder utilizarse. Antes de emparejar, asegúrese de haber conectado correctamente el controlador LED, la fuente de alimentación y las luces LED.

ENLAZAR: Mantenga presionado el botón Master ON durante 3 segundos inmediatamente después de encender la fuente de alimentación. El emparejamiento se completa cuando la luz parpadea 3 veces.

DESENLACE: Mantenga presionado el botón Master OFF durante 3 segundos inmediatamente después de encender la fuente de alimentación. El desvinculado se completa cuando la luz parpadea 9 veces.



CÓMO FUNCIONA EL MANDO



DEMOSTRACIÓN



Nº	MODO
1.	Transición suave de 3 colores
2.	Transición suave de 7 colores
3.	Transición de mezcla de blancos (Entrada/Salida)
4.	Blanco Cálido (Entrada/Salida)
5.	Blanco Frío (Entrada/Salida)
6.	Transición blanco frío y cálido (Entrada/Salida)
7.	Rojo-Blanco cálido-Blanco frío con fundido de entrada y salida
8.	Verde-Blanco cálido-Blanco frío con fundido de entrada y salida
9.	Azul-Blanco cálido-Blanco frío con fundido de entrada y salida
10.	3 colores-Blanco cálido-Blanco frío con fundido de entrada y salida
11.	7 colores-Blanco cálido-Blanco frío con fundido de entrada y salida
12.	Mezcla-Blanco cálido-Blanco frío con fundido de entrada y salida
13.	Estroboscópico de 3 colores
14.	Estroboscópico de 7 colores
15.	Destello mixto
16.	Destello blanco cálido
17.	Destello blanco frío
18.	Destello blanco cálido-frío
19.	Rojo-Blanco cálido-Blanco frío con destello
20.	Verde-Blanco cálido-Blanco frío con destello
21.	Azul-Blanco cálido-Blanco frío con destello
22.	3 colores-Blanco cálido-Blanco frío con destello
23.	7 colores-blanco cálido-blanco frío con desello
24.	Mezcla-Blanco cálido-Blanco frío con destello
25.	Ciclo automático