

# PERFIL LED FLEXIBLE PARA EMPOTRAR

Ref.  
**1658155**

## Perfil LED flexible para empotrar

Perfil flexible LED para colocar en pladur o escayola (trimless). Creado en aluminio con acabado anodizado en plata. Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL DE ALUMINIO FLEXIBLE  
57,2 mm. x 14,5 mm. x 1.000 mm



Barra en aluminio anodizado acabado en plata.



El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.



Se sirve en barras de 2 m.



Peso por barra sin difusor: 265 gr.



Difusor no incluido.



Caja de 100 metros / 50 barras.



Peso de la caja: 20,5 Kg.



Medidas de la caja: 204\*24\*24 cm.



**ILUDEC**  
Diseño, Tecnología e Iluminación



C/ Vereda de la cueva, 12  
30160 - Cobatillas (Murcia)



[www.iludec.com](http://www.iludec.com)



(+34) 868 950 099



[info@iludec.com](mailto:info@iludec.com)

# PERFIL FLEXIBLE PARA EMPOTRAR


Ref. 1658155

## DIBUJO TÉCNICO


**3 AÑOS** en toda la gama  
**GARANTÍA** de perfiles Iludec

## Modo de colocación


1658155 - OBRA DE INGENIERÍA




① Empotrar el perfil en el techo o una pared o la superficie elegida



② Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil



③ Encajar el difusor en el perfil



④ Resultado final

## Accesorios recomendados\*



Rollo de difusor opal flexible.

Para perfiles de 52,25 mm.  
Se vende en tandas de 10 m.  
Material: silicona

Ref. 16581551