

## PERFIL LED **FLEXIBLE PARA EMPOTRAR**

Ref. 1658155

#### Perfil LED flexible para empotrar

Perfil flexible LED para colocar en pladur o escayola (trimless). Creado en aluminio con acabado anodizado en plata. Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

# INFORMACIÓN PERFIL DE ALUMINIO FLEXIBLE 57,2 mm. x 14,5 mm. x 1.000 mm

- Barra en aluminio anodizado acabado en plata.
- El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
- Se sirve en barras de 2 m.
- Peso por barra sin difusor: 265 gr.
- Dos tapas y cuatro grapas por barra.
- Difusor no incluido.
- Caja de 100 metros / 50 barras.
- Peso de la caja: 20,5 Kg.
- Medidas de la caja: 204\*24\*24 cm.
















## PERFIL FLEXIBLE **PARA EMPOTRAR** Ref. 1658155

### DIBUJO TÉCNICO


**3** AÑOS en toda la gama GARANTÍA de perfiles lludec

## Modo de colocación


#### 1658155 - OBRA DE INGENIERÍA




Empotrar el perfil en el techo una pared o la superficie elegida



Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil



Encajar el difusor en el perfil



Resultado final

## Accesorios recomendados\*



Rollo de difusor opal flexible.

Para perfiles de 52,25 mm. Se vende en tandas de 10 m. Ref. 16581551











