PERFIL COLGANTE

Ref. 162327

METRO DE PERFIL DE ALUMINIO COLGANTE DE 23,2 mm. X 26,7 mm.

Perfil colgante con posibilidad de colocar en una superficie. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL DE ALUMINIO 23,2 mm. x 26,7 mm. x 1.000 mm

- Barra en aluminio anodizado acabado en plata.
- El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
- Se sirve en barras de 2 m.
- Peso por metro de perfil: 354,6 gr. Cada barra sin difusor: 709,2 gr.
- Dos tapas por barra.
- Difusor opal de 2 m.
- Difusor en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
- Caja de 60 metros / 30 barras.
- Peso de la caja: 25,5 Kg.
- Medidas de la caja: 204*18*15 cm.

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com

PERFIL COLGANTE
Ref. 162327



DIBUJO TÉCNICO

2 AÑOS GARANTÍA en toda la gama de perfiles Iludec

Accesorios recomendados*

Conector de sujeción para unir perfiles.

Unión metálica de sencilla colocación. Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.

Ref. **165007** Más delgado.
Ref. **165005** Más robusto.

Conector de esquina con forma de ¨L¨.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. **165009**

Conector de esquina plano.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. **165008**

Aplique de suspensión para colgar perfil.

Anclaje de suspensión fabricado en acero de alta calidad. Mediante sus topes se puede elegir la altura de suspensión. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 metros.

Ref. **165001** (1 m.) Ref. **165000** (2 m.)
Ref. **165013** (3 m.)

Grapa para facilitar la instalación de perfiles.

Grapa de reducido tamaño y fácil colocación. Su función es garantizar un empotrado de calidad en techos o paredes.

Ref. **165002**

Metro de difusor opal.

Para perfiles de 21 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. **1601211**



Metro de difusor transparente.

Para perfiles de 21 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. **1601212**

*No incluidos

Modo de colocación

162327 - COLGANTE



① Colgar el cable



② Poner el perfil



③ Enroscar el anclaje para sujetar el perfil

162327 + 165002



① Colocar las grapas y los conectores de perfiles



② Abrir las aletas de las grapas para empotrarlo



③ Dejar caer las aletas de las grapas al empotrarlo y encajar el perfil

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com