


PERFIL COLGANTE

Ref. 163566

METRO DE PERFIL DE ALUMINIO COLGANTE DE 35,22 mm. X 66 mm.

Perfil colgante con posibilidad de colocar en una superficie. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.


INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL DE ALUMINIO
35,22 mm. x 66 mm. x 1.000 mm

- Barra en aluminio anodizado acabado en plata.
- El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
- Se sirve en barras de 2 m.
- Peso por metro de perfil: 931,4 gr. Cada barra sin difusor: 1.862,8 gr.
- Dos tapas por barra.
- Difusor opal de 2 m.
- Difusor en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
- Caja de 24 metros / 12 barras.
- Peso de la caja: 27,8 Kg.
- Medidas de la caja: 203*16*19 cm.

ILUDEC
Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)
(+34) 868 950 099
iludec.com
info@iludec.com

PERFIL COLGANTE
Ref. 163566



DIBUJO TÉCNICO

2 AÑOS GARANTÍA en toda la gama de perfiles Iludec

Accesorios recomendados*



Conector de esquina plano.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. **165008**



Conector de esquina con forma de ¨L¨.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. **165009**



Conector de sujeción para unir perfiles.

Unión metálica de sencilla colocación. Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.

Ref. **165007** Más delgado.
Ref. **165005** Más robusto.



Aplique de suspensión para colgar perfil.

Anclaje de suspensión fabricado en acero de alta calidad. Mediante sus topes se puede elegir la altura de suspensión. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 metros.

Ref. **165001** (1 m.) Ref. **165000** (2 m.)
Ref. **165013** (3 m.)



Grapa para sujetar perfiles.

Grapa de reducido tamaño y fácil colocación. Garantiza que el perfil quede sujeto en una instalación.

Ref. **165002**



Grapa para perfil empotrable.


Grapa de reducido tamaño y fácil colocación. Garantiza que el perfil quede sujeto en una instalación.

Ref. **165011**


*No incluidos

Modo de colocación

163566 - COLGANTE




① Colgar el cable con el aplique sin enroscar




② Poner el perfil y enroscar el anclaje para sujetarlo


163566 + 165002



① Colocar las grapas en el perfil



② Abrir las aletas de las grapas para empotrarlo



③ Dejar caer las aletas de las grapas al empotrarlo y encajar el perfil

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com