


# PERFIL CILÍNDRICO

Ref. 16420



Ø20,4 mm

RoHS CE



x4

Perfil LED cilíndrico para colocar en superficie o de forma colgante. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata. Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

**3 AÑOS** en toda la gama  
**GARANTÍA** de perfiles Iludec


## INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL LED DE ALUMINIO  
Ø 20,4 mm. x 2.000 mm.


-  Barra de 2 m. de aluminio anodizado acabado en plata.
-  El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
-  Se sirve en barras de 2 m.
-  Peso por metro de perfil: 299 gr. Cada barra de 2 m. sin difusor: 599 gr.
-  Incluye difusor opal de 2 m + 2 tapas + 4 grapas.
-  Difusor en PC: aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
-  La caja incluye 80 metros: 40 barras de 2 metros.
-  Peso total de la caja: 27,5 Kg.
-  Medidas de la caja: 204 x 18 x 10 cm.

## Modo de colocación


16420 - TUBO




① Atornillar las grapas a una superficie




② Encajar el perfil en las grapas



③ Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil



④ Encajar el difusor en el perfil



⑤ Resultado final

## Accesorios recomendados\*



### Anclaje de suspensión de 1 m.

Aplicador de suspensión para colocar de forma colgante el perfil 16120.

Ref. 165024

\*No incluidos