PERFIL LED PARA EMPOTRAR O COLGAR

Ref. 165635

PERFIL LED PARA EMPOTRAR O COLGAR DE 56 mm. x 35 mm.

Perfil colgante con posibilidad de colocar en una superficie. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL DE ALUMINIO
56 mm. x 35 mm. x 1.000 mm

- Barra en aluminio anodizado acabado en plata.
- El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
- Se sirve en barras de 2 m.
- Peso por metro de perfil: 514,7 gr. Cada barra sin difusor: 1.029,4 gr.
- Dos tapas por barra.
- Difusor opal de 2 m.
- Difusor en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
- Caja de 36 metros / 18 barras.
- Peso de la caja: 24,4 Kg.
- Medidas de la caja: 210 x10 x 14 cm.

ILUDEC
Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)
(+34) 868 950 099
iludec.com
info@iludec.com

PERFIL COLGANTE
Ref. 165635



DIBUJO TÉCNICO

2 AÑOS GARANTÍA en toda la gama de perfiles Iludec

Accesorios recomendados*

Conector de esquina plano.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. 165008

Conector de esquina con forma de ¨L¨.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. **165009**

Conector de sujeción para unir perfiles

Unión metálica de sencilla colocación. Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.

Ref. **165005** Ref. **165007**

Aplique de suspensión para colgar perfil.

Anclaje de suspensión regulable fabricado en acero de alta calidad. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 m.

Ref. **165001** (1 m.) Ref. **165000** (2 m.)
Ref. **165013** (3 m.)



Pinza para empotrar el perfil.

Pinza para garantizar que el perfil queda sujeto en una instalación.

Ref. **165003, 165004, 165017**

Metro de difusor opal.

Para perfiles de 30 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. **1601451**



Metro de difusor transparente.

Para perfiles de 30 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. **1601452**

*No incluidos

Modo de colocación

165635- COLGANTE



① Colgar el cable de acero con el aplique sin enroscar



② Enroscar el anclaje para sujetar el perfil

165635 + 165017



① Colocar las pinzas en el perfil



② Abrir las aletas de las pinzas para empotrarlo



③ Dejar caer las aletas de las pinzas al empotrarlo y encajar el perfil

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com