

# PERFIL COLGABLE

Ref. 167532



RoHS CE

Perfil LED para colocar de forma colgante en el techo. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata. Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

**3 AÑOS** en toda la gama  
**GARANTÍA** de perfiles Iludec

## INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL LED DE ALUMINIO  
75 mm. x 35 mm. x 2.000 mm.


-  Barra de 2 m. de aluminio anodizado acabado en plata.
-  El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
-  Se sirve en barras de 2 m.
-  Peso por metro de perfil: 837,25 gr. Cada barra de 2 m. sin difusor: 1.674,5 gr.
-  Incluye difusor opal de 2 m + 2 tapas.
-  Difusor en PC: aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
-  La caja incluye 24 metros: 12 barras de 2 metros.
-  Peso total de la caja: 17,5 Kg.
-  Medidas de la caja: 204 x 18 x 17 cm.

## Modo de colocación

### 167532 - COLGANTE




① Colgar el cable de acero con el aplique sin enroscar




② Poner el perfil y enroscar el anclaje para sujetarlo


### 167532 + 165002



① Colocar las grapas en el perfil



② Abrir las aletas de las grapas para empotrarlo



③ Dejar caer las aletas de las grapas al empotrarlo y encajar el perfil

## Accesorios recomendados\*



#### Conector de esquina plano.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.  
Ref. 165008



#### Conector de esquina con forma de "L".

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.  
Ref. 165009



#### Conector de sujeción para unir perfiles

Unión metálica de sencilla colocación. Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.  
Ref. 165005 Ref. 165007



#### Aplique de suspensión para colgar perfil.

Anclaje de suspensión regulable fabricado en acero de alta calidad. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 m.  
Ref. 165001 (1 m.) Ref. 165000 (2 m.)  
Ref. 165013 (3 m.)



#### Grapa para sujetar perfil con hueco libre atrás.

Grapa que garantiza que el perfil queda sujeto en una instalación.  
Ref. 165002 Ref. 165011

\*No incluidos